

tesa® 4124 Professional



Produkt Information

Premium Universal Packtejp

tesa® 4124 är en premium packtejp som är baserad på ett mycket slitstarkt bärarmaterial av polyvinylkloridfolie och ett starkt häftämne av naturgummi. Packtejpen har enastående vidhäftning till alla typer av kartong och garanterar en säker förslutning av medeltunga till mycket tunga kartonger. Tejpen har en hög draghållfastighet, vilket gör den mycket rivstark. tesa® 4124 är rullar lätt och tyst av, vilket gör den idealisk att använda både med handdispensers och automatisk förseglingsutrustning. Ledande återvinningsföretag och pappersfabriker har bekräftat att återvinningsprocessen av kartongavfall inte påverkas av tejpen. tesa® 4124 är lätt att skriva ut på och finns i vitt, brunt och transparent.

Huvudanvändning

- tesa® 4124 tejp premium packtejp som används för både manuell och automatisk förslutning.
- Tejpen är idealisk att använda på medeltunga och tunga kartonger.
- Häftämnet av naturgummi ger en enastående vidhäftning till olika ytor.
- Tejpen har ett mycket starkt grepp och är extremt rivstark.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PVC-folie	• Brottöjning	60 %
• Total tjocklek	65 µm	• Brottstyrka	60 N/cm
• Typ av häftämne	Naturgummi		

Häftförmåga på

- Häftförmåga mot stål 3.2 N/cm

Egenskaper

• Automatisk	Ja	• Tryckbarhet	●●●●
• Manuell applikation	Ja	• Tyst avrullning	Ja

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ytterligare information

tesa® 4124 är lätt att applicera tryck på. Tillgängliga färger: vit, brun och genomskinlig

tesa® 4124 Professional

Produkt Information



Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=04124>