

Schuller Eh klar Sverige
BOX 4438
203 15 Malmö
Tel +46 (0)40 20 00 20
Mail: sverige@schuller.eu
www.schuller.eu

Schuller
Eh'klar

Joint Paper PRO 4553x

Vejle, december 2022

Varenummer: 45530, 45531.



Beskrivning:

Schuller Joint Paper PRO är ett lätt perforerat special FSC Mix papper, framställt för armering av gips- och fogar på tak och väggar. Spackeltapen er godkänd till de gällande krav som ställs och testats samman med standarder för spackelmassa EN 13963. Rullarna är var och en märkta med EAN-kode.

Tekniska data:

Innehåller: 75 eller 150 meter i en rulle.
Material: Lätt rullad och perforerat special papper.
Vikt: 135 g/m² (+-5%)
Tjocklek: 21,5 µ - 23,5 µ
Brytstyrka: Längdriktning 1,1 N/mm, breddriktning 0,7 N/mm
Förmåga att absorbera vatten: > 35 g/m²
Färg: Elfenben

Användande:

Skarven / försänkningen fylls med spackelmassa till en tjocklek av 0,5 - 1,0 mm, varefter målarremsan placeras i den våta spackelmassan, med remsan mot väggen. Målarremsan pressas ordentligt med en spackel. Sedan dras ytterligare ett spackellager över remsan. Applicera ytterligare 1-2 lager spackel efter torkning. När spacklet är helt torrt slipas ytan fint till en jämn och slät yta.

Förvaring:

Ska förvaras torrt