

tesa® Masking Professional

BNR 56212, 56270, 56271, 56299

tesa® Maskeringstejp Professional är vår bästa maskeringstejp hittills. Washipaper-kvaliteten garanterar precision och ger knivskarpa och jämna färgkanter varje gång. Tack vare den rivtåliga tejpens mångsidighet fäster den utmärkt på en mängd olika ytor och är lätt att ta bort.

Den lämnar inga spår efter sig i upp till sex månader vid inomhusanvändning och i upp till två månader vid utomhusanvändning. Få professionella resultat av hög kvalitet med tesa® Maskeringstejp Professional

Egenskaper

- För högkvalitativ maskering vid målningsarbeten – du uppnår resultat av professionell kvalitet
- Original-washipapper – för enastående och exakta, skarpa färgkanter
- Kan avlägsnas utan att lämna efter sig rester i upp till sex månader inomhus och två månader utomhus
- Flexibel: Anpassar sig till en mängd olika ytor, gjord för målningsprojekt inomhus och utomhus
- Lämplig för alla typer av färg, lack och lasyr
- Lätt att använda: tesa® Maskeringstejp Professional är extra rivtålig

Produktegenskaper

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
| • Applikationsområde | Hemma | • Form | Rulle |
| • Kvalite | Premiumkvalitet | • Batterier behövs | Nej |
| • Stark brottstyrka | Ja | • Batterier inkluderade | Nej |
| • Kan rivas av för hand | Ja | | |

Teknisk data

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------|
| • Användningsområde | Inomhus och utomhus | • Brottstyrka | 30 N/cm |
| • Typ av häftämne | Akrylat | • Total tjocklek | 90 µm |
| • Bärare material | Papper (Slätt, vit silikoniserad) | | |

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=56212>