

# tesa® Maskeringstejp Classic

BNR 5281, 5282, 5284, 5325, 5343, 52803, 52805, 52807

tesa® Classic Maskeringstejp är en universalmaskeringstejp utformad för rena målarjobb vid renoveringsarbeten inomhus.

## Egenskaper

- Möjliggör exakta, skarpa färgkanter på jämna och något ojämna ytor, utan färginträngning
- Kan sitta kvar upp till 7 dagar inomhus utan att lämna häftämnesrester
- Passar alla typer av färg

\*Undvik att använda maskeringstejp direkt på trägolv

## Produktegenskaper

- |                         |       |                      |       |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| • Applicationfield      | Hemma | • Reusable           | Nej   |
| • Tear resistant        | Ja    | • Refillable         | Nej   |
| • Writable              | Ja    | • Recyclable         | Nej   |
| • Kan rivas av för hand | Ja    | • Form               | Rulle |
| • Spare part service    | Nej   | • Batteries required | Nej   |
| • Solvent free          | Ja    | • Batteries included | Nej   |

## Teknisk data

- |  |            |                   |                       |
|--|------------|-------------------|-----------------------|
| • Area of use                          | Inomhus    | • Bärare material | Papper (Lätt kräppat) |
| • Material                             | Papper     | • Brottstyrka     | 36 N/cm               |
| • Residue-free removable               | Ja         | • Total tjocklek  | 140 µm                |
| • Residue-free removable after... days | 7 Days     | • Tensibility     | 10 %                  |
| • Typ av häftämne                      | Naturgummi | • Hazard material | Nej                   |

## Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

